

## 設置作業に必要な道具

- ディフェンダー用ドリル(取扱:  
鵬凶商事)もしくは穴あけ機
- スコップ
- バール
- メジャー
- 配管探索棒(取扱:鵬凶商事)
- マジック
- 手袋(軍手など)



穴あけ機



配管探索棒



ドリル

# ディフェンダー設置 ー穴掘り、埋め戻しー



1. 配管探査棒などで掘る場所の土中に差込み、地下の配管の有無を確認してください。
2. ディフェンダー用ドリル、穴あけ機、ボール、スコップなどで、ディフェンダーよりやや深めの穴を掘ってください。
3. ディフェンダーを設置し、その周りに隙間がないように土を埋め戻してください。

# ディフェンダー設置 — 資材準備、仕切り板設置 —



- 1 . ユニットあたり、「仕切り板：2枚」「餌木：2本」「スペーサー：2本」を用意してください。
- 2 . 仕切り板を「十字型」になるように組み立て、ディフェンダー内に入れてください。

# ディフェンダー設置 — 餌木、スペーサー、隙間紙設置 —

1. 「十字型」の4つの部屋のうち、2部屋に餌木を、残り2部屋にスペーサーを入れてください。スペーサーは、ベイティングする際にベイト剤と交換するために入れます。
2. 各部屋の隙間を、隙間紙を折って挿入してください。

